

# modu551: I/O Модуль, цифровые выходы (открытый накопитель)

92.056/1

Ваше преимущество для большей эффективности использования энергии

Технология SAUTER EY-modulo 5: модульный, быстрый и универсальный.

## Область применения

Регулирование приводов, таких как реле или отображений для технических рабочих установок, например в проектирование систем HVAC.



## Характеристики

- Подключаемый компонент для расширения станции автоматизации modu525
  - 16 выходов
  - Модульное проектирование (база/электроника)
  - Питание от автоматической станции modu525
  - Прямая маркировка на передней панели
  - Часть серии систем SAUTER EY-modulo
  - Возможность подключения к локальному сигнализирующему устройству (двухцветный LED)
- Техническое описание**
- 16 цифровых выходов (открытый накопитель)

## Продукт

Тип	Описание
EY-IO551F001	I/O Модуль, цифровые выходы

## Аксессуары

Тип	Описание
EY-LO650F001	<b>Локальные рабочие/сигнализирующие устройства</b> 6 DO, 4 LED Управление/сигнализирование с LED (авто-0-I)
EY-LO650F002	3 DO, 4 LED Управление/сигнализирование с LED (авто-0-I-II)
EY-LO630F001	16 LED LED-сигнализирование (двухцветное)

Тип	Описание
0920000 101	<b>Печатаемая передняя вставка</b> включает 10 листов по 6 передних вставок, с перфорацией, для EY-LO630...670

## Техническая информация

Электропитание		Установка	
Потребляемая мощность	0,40 VA	Расположение	на DIN рейке
Потребляемый ток	до 30 mA	Размеры ДхВхГ (мм)	42 x 170 x 115
Аварийное электропитание	13,5 V для AS	Вес (кг)	0,3
Соединение		Стандарты, нормативы и директивы	
Питание	внешнее, позитив 24 V=	Степень защиты	IP 30 (EN 60529)
Нагрузка	до 100 mA	Класс защиты	I (EN 60730-1)
Выходы переключаемые на землю		Окружающий класс	IEC 60721 3K3
Интерфейс, связь		СЕ соответствие Директива EMC 2004/108/EC	EN 61000-6-1 EN 61000-6-3 EN 61000-6-4
LO соединение	6-контактное, интегрированное	Софт Класса А	EN 60730-1
Соединение по шине I/O	12-контактное, интегрированное		
Соединительные клеммы	24		
Допустимые окружающие условия		Дополнительная информация	
Рабочая температура	0...45°C	Инструкция по монтажу	<a href="#">P100001574</a> <a href="#">P100001575</a>
Температура хранения и транспортировки	-25...70°C	Код продукта	PDS 92.056
Влажность	до 85% rh без конденсации	Декларация материалов и окружающей среды	<a href="#">MD 92.056</a>

## По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Волгоград +7 (8442) 45-94-42	Краснодар +7 (861) 238-86-59	Новосибирск +7 (383) 235-95-48	Самара +7 (846) 219-28-25
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75	Красноярск +7 (391) 989-82-67	Омск +7 (381) 299-16-70	Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Ижевск +7 (3412) 20-90-75	Москва +7 (499) 404-24-72	Пермь +7 (342) 233-81-65	Саратов +7 (845) 239-86-35
Казань +7 (843) 207-19-05	Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65	Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65	Сочи +7 (862) 279-22-65