

## ecoUnit110...146: Комнатное рабочее устройство с радиоуправлением enOcean

### Ваше преимущество для большей эффективности использования энергии

Индивидуальное регулирование времени присутствия и отсутствия, а также корректировка комнатных уставок, регулирование освещения и соответственно затемнения для оптимизации комнатного потребления энергии.

### Область применения

Рабочее устройство для регулирования и гарантии абсолютного комфорта в комнате. Выравнивание температуры и регулирование различно оборудованных комнат через коммуникабельные интеллектуальные единые контроллеры ecos.



### Характеристики

- Часть серии систем SAUTER EY-modulo
- Расширяемые с клавишами EY-SU106
- Комнатное рабочее устройство с различными вариантами функциональности, конструкции и цвета.
- Индивидуальное регулирование климата комнаты
- Установка рабочего режима для населенной комнаты и регулирование трехступенчатого кондиционера
- Контроль освещенности, Вкл/Выкл, регулятор силы света
- Регулирование затемнения
- LCD дисплей

### Техническое описание

- Питание от интегрированного солнечного элемента
- возможна альтернативная батарея
- Радио протокол EnOcean®
- Диапазон примерно 30 м в зависимости от строения здания

### Продукт

Тип	Описание
EY-RU110F001	Рабочее устройство, датчик NTC
EY-RU141F001	Рабочее устройство с LCD, NTC, dXs, кондиционер, присутствие
EY-RU144F001	Рабочее устройство с LCD, NTC, dXs, кондиционер, присутствие, 2 кнопки
EY-RU146F001	Рабочее устройство с LCD, NTC, dXs, кондиционер, 4 кнопки

### Техническая информация

Функциональность		Допустимые окружающие условия	
Радио технология	EnOcean®, STM110	Рабочая температура	0...45°C
Передающая частота	868,3 MHz	Влажность	до 85% rh без конденсации
Диапазон	Прибл. 30 м внутри здания	<b>Стандарты, нормативы и директивы</b>	
Регистрация измеряемых значений	Каждые 100 сек	Степень защиты	IP 30 (EN 60529)
Интервал передачи	каждые 100 сек, если изменение > 0,8 K	Класс защиты	III (EN 60730-1)
<b>Электропитание</b>		Окружающий класс	IEC 60721 3K3
Солнечный элемент, необслуживаемый		<b>Дополнительная информация</b>	
<b>Установка</b>		Инструкция по монтажу	<a href="#">P100002468</a>
Вес (кг)	0,1	Код продукта	PDS 94.010
		Декларация материалов и окружающей среды	<a href="#">MD 94.010</a>

### По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Волгоград +7 (8442) 45-94-42  
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75  
Ижевск +7 (3412) 20-90-75  
Казань +7 (843) 207-19-05

Краснодар +7 (861) 238-86-59  
Красноярск +7 (391) 989-82-67  
Москва +7 (499) 404-24-72  
Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65

Новосибирск +7 (383) 235-95-48  
Омск +7 (381) 299-16-70  
Пермь +7 (342) 233-81-65  
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65

Самара +7 (846) 219-28-25  
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09  
Саратов +7 (845) 239-86-35  
Сочи +7 (862) 279-22-65