

## ecoMod580: Беспроводной интерфейс

### Как повышается энергетическая эффективность

Интеграция датчиков, собирающих энергию, беспроводного стандарта EnOcean®

### Область применения

Беспроводной интерфейс комнатных контроллеров EY-modulo ecos 5 для соединения с беспроводными комнатными рабочими устройствами и датчиками, сделанными на основе беспроводного протокола EnOcean®, для энергоэффективного управления в комнатах.

### Характеристики

- Часть семейства систем SAUTER EY-modulo
- Соединяет беспроводные рабочие пульты ecoUnit110...146 фирмы SAUTER
- Рабочие кнопки с дисплеем для ручного подключения дополнительных датчиков EnOcean®
- Беспроводной интерфейс с различным дизайном и вариантами расцветок

### Техническое описание

- Питание от ecos 5
- Шина EIA-485, протокол SLC
- Вход для кабеля сзади, вставные клеммы для кабеля сечением от 0.12 до 0.5 мм<sup>2</sup> (т.е. диаметром от 0.4 до 0.8 мм)



### Продукт

Тип	Описание
EY-EM580F001	Беспроводной интерфейс со стандартом EnOcean

### Техническая информация

<b>Электропитание</b>		<b>Установка</b>	
Питание	от ecos 5	Монтаж	На одинарную или двойную раму
<b>Версия</b>		Размеры W x H x D (mm)	59.5 x 59.5 x 25
Беспроводная технология	EnOcean, TCM300	Вес (kg)	0.1
Передающая частота	868.3 MHz	<b>Стандарты, нормативы и директивы</b>	
Диапазон (дальность)	около 30 м внутри здания	Тип защиты	IP 30 (EN 60529)
Соединение:		Класс защиты	III (EN 60730-1)
Кабель	4-жильный, витой (рекомендован экранированный)	Класс окружающей среды	3К3 (IEC 60721)
Длина	до 30 м	<b>Дополнительная информация</b>	
<b>Допустимые окружающие условия</b>		Инструкция по монтажу	<a href="#">P100004688</a>
Рабочая температура	0...45 °C	Декларация материалов	<a href="#">MD 94.015</a>
Температура хранения и транспортировки	-25...70 °C	Размерные чертежи	<a href="#">M11434</a>
Влажность	10...85% rh Без конденсата	Электросхема	<a href="#">A10605</a>

### Аксессуары

Тип	Описание
	<b>Монтаж</b>
0940240101	Рамка, одинарная, включая фиксирующую пластину (для утепленной соединительной коробки, 10 шт)
0940240201	Рамка, двойная, включая фиксирующую пластину (для утепленной соединительной коробки, 10 шт)
0940240301	Основание, одинарное (для монтажа на стену, 10 шт)
0940240401	Основание, двойное (для монтажа на стену, 10 шт)
0940240501	Направляющая для кабеля, одинарная (для поверхностного монтажа кабеля, 10 шт)
0940240601	Направляющая для кабеля, двойная (для поверхностного монтажа кабеля, 10 шт)

### По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Волгоград +7 (8442) 45-94-42  
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75  
Ижевск +7 (3412) 20-90-75  
Казань +7 (843) 207-19-05

Краснодар +7 (861) 238-86-59  
Красноярск +7 (391) 989-82-67  
Москва +7 (499) 404-24-72  
Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65

Новосибирск +7 (383) 235-95-48  
Омск +7 (381) 299-16-70  
Пермь +7 (342) 233-81-65  
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65

Самара +7 (846) 219-28-25  
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09  
Саратов +7 (845) 239-86-35  
Сочи +7 (862) 279-22-65