

PDS 96.005

moduWeb500: Web сервер для BACnet сетей, moduWeb Vision, moduWeb500

Улучшение вашей энергетической эффективности

Мониторинг работы систем здания и возможность улучшения, где бы вы не находились .

Область применения

Отображение и управление системами здания.

Особенности

- Часть систем семейства SAUTER EY-modulo 5
- Web-основа, управление установкой через стандартный web браузер
- Онлайн уведомление об тревогах через email и SMS
- Запись базы данных тревог
- Функция времени и календаря (BACnet Schedule клиент)
- Отображение в списках, динамических картинках или диаграммах
- Параметризация через PC при помощи CASE Suite

Техническое описание

- Связь с web клиентом через стандартный HTTP протокол
- Связь с mail сервером и SMS шлюзом используя стандарт SMTP
- Связь с автоматической станцией через BACnet/IP и BACnet web сервисы (EN ISO 16484-5)
- Встроенный брандмауэр

Продукция

Тип	Описание
EY-WS500F005	moduWeb500 аппаратная часть
EY-WS505F010	moduWeb Vision программное обеспечение на 800 точек данных, 75 диаграмм, 25 пользователей
EY-WS505F020	moduWeb Vision программное обеспечение на 2500 точек данных, 250 диаграмм, 100 пользователей



moduWeb500 аппаратная часть

Техническая информация

Электрическое питание		Допустимые окружающие усло-	
Питание F005, винтовые клеммы	24 V AC, ±20%, 50 ÷ 60 Hz =	Рабочая температура	0 ÷ 45 °C
Низковольтное соединение	10-35 V DC, ø 5.5 mm наруж., 2.5 mm внутр.	Хранение и транспортировка	-25 ÷ 65 °C
Потребляемая мощность	до 6.5 VA / 5.5 W	Влажность	5 ÷ 85%rh (см. Инстр. по монтажу), без конденсации
Батарея (RTC память)	CR2032, заменяемая	Установка	
Срок службы батареи	10 лет	В шкаф автоматики	на DIN рейку
Интерфейсы, связь		Размеры Д × В × Г (мм)	133 × 170 × 61
Сеть эзернет	1 × RJ-45 разъём	Вес	0.8 kg
10/100 BASE-T(X)	10/100 Mbit/s	Стандарты и директивы	
Протокол связи	BACnet/IP (DIX)	Степень защиты	IP 20 (EN 60529) 1)
Архитектура		Класс защиты	III (EN 60730-1)
Процессор	ARM Cortex A8, 600 MHz	Окружающая класс	3К3 (IEC 60721)
RAM	256 MB	СЕ соответствие	
Flash (постоянная)	128 MB	EMC директива 2004/108/EC	EN 55022, EN 55024
Дополнительная память	SD-HC слот до 32 GB	Программное обесмечение класс А	EN 60730-1 приложение H
Резервный носитель	USB накопитель до 250 mA	Дополнительная информация	
1) Спереди и с крышками для клемм.		Инструкция по монтажу	P100006978
		Декларация материалов и среды	MD96005

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05

Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67
Москва +7 (499) 404-24-72
Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65

Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65

Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саратов +7 (845) 239-86-35
Сочи +7 (862) 279-22-65